



SOLID DRILLING SOLUTIONS
YOUR PARTNER WITH A SOLUTION



БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ И ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

DRILL RIGS & GROUT UNITS



SDS – Цементировочная станция

СПЕЦИФИКАЦИИ / SPECIFICATION

| | | |
|---|---|----------------------|
| ТИП НАСОСА / PUMP TYPE | : | SDS - GP150 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ/ HYDRAULIC PRESSURE | : | 320 bar |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ/ GROUT PRESSURE | : | 0-100 bar |
| РАСХОД ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА/ GROUT FLOW RATE | : | 9 m ³ / h |
| ТИП МИКСЕРА/ MIXER TYPE | : | SDS-MIX25 or 50 |
| МОЩНОСТЬ НИЖНЕГО НАСОСА / BOTTOM PUMP POWER | : | 7,5 kW |
| РЕДУКТОР/ REDUCTION | : | 4 kW |
| ОБЪЁМ/ VOLUME | : | 250 lt or 500 lt |
| ТИП МЕШАЛКИ / AGITATOR TYPE | : | SDS-AG60 or 80 |
| ОБЪЁМ / VOLUME | : | 600 lt or 800 lt |
| РЕДУКТОР/ REDUCTION | : | 4 kW |
| НАСОС ПОДАЧИ ВОДЫ / WATER FEED PUMP | : | 2 Hp |
| НАСОС ДЛЯ БЕНТОНИТА/ BENTONITE SLURRY PUMP | : | 2 Hp |
| НАСОС ДЛЯ ХИМИКАТОВ/ CHEMICALS FEED PUMP | : | 0,37 kW |



БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ И ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

DRILL RIGS & GROUT UNITS



SDS - КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕРХНЕГО ОТВЕРСТИЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ / SPECIFICATION

| | |
|--|-----------------------------|
| ТИП НАСОС/ PUMP TYPE | : SDS - GP100 or GP150 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ / HYDRAULIC PRESSURE | : 320 bar |
| ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ / GROUT PRESSURE | : 0-60 bar or 0-100 bar |
| СКОРОСТЬ ПОТОКА/ ROUT FLOW RATE | : 100 lt/ min or 150 lt/min |
| ИЗМЕРЕНИЯ/ MEASUREMENTS | : 80 x 140 x 70 cm |
| ТИП МЕШАЛКИ/ AGITATOR TYPE | : SDS-AG60 or 80 |
| ОБЪЁМ / VOLUME | : 600 lt or 800 lt |
| РЕДУКТОР/ REDUCTION | : 4 kW |



БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ И ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ АГРЕГАТЫ

DRILL RIGS & GROUT UNITS



SDS-Digital Recorder is

designed for recording all informations during the grouting operation with aim of sensors. SDS Digital recorders can measure and record;

- Pressure of grouting,
- Flow rate of grouting,
- Initial and total consumption of grouting,

Users can record all these information in computer or PDA or take out with USB, can draw graphics and can print-out as a report.



Цифровой рекордер SDS

предназначен для записи всей информации во время операции цементирования с помощью датчиков.

Цифровые регистраторы SDS могут измерять и записывать;

- Давление затирки,
- Расход затирки,
- начальный и общий расход затирки,

Пользователи могут записывать всю эту информацию в компьютер или КПК или выводить с помощью USB, могут рисовать графики и распечатывать в виде отчета.

SDS-Water Pressure Test Set is designed for recording all informations during the WPT operation with aim of sensors. The software can calculate lugeon values and draw graphics. Users can record all these information in computer or PDA or take out with USB, can draw graphics and can print-out as a report.

Комплект для проверки давления воды SDS

предназначен для регистрации всей информации во время работы WPT с помощью датчиков. Программное обеспечение может рассчитывать значения люгеона и строить графики. Пользователи могут записать всю эту информацию в компьютер или КПК или вынести с помощью USB, нарисовать графики и распечатать в виде отчета.





SOLID DRILLING SOLUTIONS
YOUR PARTNER WITH A SOLUTION



Филиал в России

TOO «Solid Drilling Solutions - Russia»

109428, Россия, Москва, ул.
Рязанский проспект 8А,
корп.1, офис 422.

Телефон: +7 925 800 08 52
Электронная почта: info@soliddrilling.ru
www.soliddrilling.com

Головной офис

Turkey

SDS Müşavirlik Mühendislik İmalat İth.
İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Golden Tower, Mehmet Akif Ersoy Mah.
287. Sok. No:7 /50 Kat:9 06200
Yenimahalle Ankara / Turkey

Phone: +90 312 354 83 27
Fax: +90 312 354 83 27
E-mail: info@soliddrilling.com
www.soliddrilling.com

Филиал в Казахстане

TOO «Solid Drilling Solutions - Qazaqstan»

Алматы, 050059, проспект Аль-Фараби. 7
БЦ «Нурлы Тау
5А, оф. 171

Телефон: +7 727 225 00 04
Электронная почта: info@soliddrilling.kz
www.soliddrilling.com